

## Padangų keliamosios galios ir oro slėgio apžvalga

### NUORODA

Padangų keliamosios galios ir oro slėgio apžvalgą galima naudoti tik atsižvelgiant į atitinkamos eksploatacijos instrukcijos saugos ir įspėjamąsias nuorodas. Pretenzijos kompensuoti žalą, atsiradusią nesilaikant eksploatacijos instrukcijos, yra negalimos.

### ĮSPĖJIMAS

Mažėjant padangų oro slėgiui, sumažėja padangų keliamoji galia! Kartu atsižvelkite į sumažėjusią mašinos naudingąją apkrovą!

Niekada nesirinkite mažesnio oro slėgio, nei atitinkamo mažiausiojo iš lentelės.

Nelaimingų atsitikimų pavojus! Nebebus užtikrinamas transporto priemonės stabilumas.

➤ Galimas didžiausias greitis priklauso nuo transporto priemonės registracijos!

Keliamoji galia vienam ratui							
	Padangos	25 km/h		40 km/h		50 km/h	
		leistina keliamoji galia (kg)	kai oro slėgis (bar)	leistina keliamoji galia (kg)	kai oro slėgis (bar)	leistina keliamoji galia (kg)	kai oro slėgis (bar)
1	Alliance 300/95 R52	2450	2,2	2270	2,2	2170	2,2
		3480	3,2	3220	3,2	3090	3,2
		4270	4,0	3940	4,0	3780	4,0
		4740	4,8	4380	4,8	4200	4,8
2	Alliance 320/90 R50	3570	3,0	3300	3,0	3160	3,0
		3710	3,2	3430	3,2	3290	3,2
		3840	3,4	3550	3,4	3400	3,4
		3970	3,6	3670	3,6	3520	3,6
3	Alliance 320/90 R50 VF	3170	1,6	3170	1,6	3170	1,6
		3710	2,4	3710	2,4	3710	2,4
		4670	3,6	4670	3,6	4670	3,6
		5300	4,4	5300	4,4	5300	4,4
4	Alliance 320/90 R54	3670	3,0	3390	3,0	3260	3,0
		3820	3,2	3530	3,2	3380	3,2
		3960	3,4	3660	3,4	3510	3,4
		4090	3,6	3780	3,6	3620	3,6
5	Alliance 320/105 R54 IF	3350	1,8	3350	1,8	3350	1,8
		4250	3,0	4250	3,0	4250	3,0
		5000	4,0	5000	4,0	5000	4,0
		5450	4,4	5450	4,4	5450	4,4
6	Alliance 380/90 R46 VF	3550	1,4	3550	1,4	3550	1,4
		4625	2,4	4625	2,4	4625	2,4
		5450	3,2	5450	3,2	5450	3,2
		6500	4,4	6500	4,4	6500	4,4
7	Alliance 380/105 R50	3400	1,4	3140	1,4	3010	1,4
		4660	2,4	4300	2,4	4130	2,4
		5900	3,6	5450	3,6	5230	3,6
		6640	4,4	6130	4,4	5880	4,4
8	Alliance 420/80 R46	2140	0,8	1980	0,8	1900	0,8
		3670	2,0	3390	2,0	3260	2,0
		4590	2,6	4240	2,6	4060	2,6
		5180	3,2	4790	3,2	4590	3,2

Keliamoji galia vienam ratui							
Padangos		25 km/h		40 km/h		50 km/h	
		leistina keliamoji galia (kg)	kai oro slėgis (bar)	leistina keliamoji galia (kg)	kai oro slėgis (bar)	leistina keliamoji galia (kg)	kai oro slėgis (bar)
9	Michelin SprayBIB 420/95 R50 VF	5150	1,8	5150	1,8	5150	1,8
		5800	2,4	5800	2,4	5800	2,4
		6625	3,0	6625	3,0	6625	3,0
		7300	3,6	7300	3,6	7300	3,6
10	Alliance 480/80 R42	5070	3,0	4570	3,0	4570	3,0
		5550	3,5	5000	3,5	5000	3,5
		6010	4,0	5410	4,0	5410	4,0
		6440	4,5	5800	4,5	5800	4,5
11	Michelin SPRAYBIB 480/80 R42 VF	5000	1,8	5000	1,8	5000	1,8
		5600	2,4	5600	2,4	5600	2,4
		6425	3,0	6425	3,0	6425	3,0
		7100	3,6	7100	3,6	7100	3,6
12	Alliance 480/80 R46	-	-	4250	2,4	4250	2,4
13	Alliance 480/80 R50 VF	3350	0,8	3350	0,8	3350	0,8
		4250	1,2	4250	1,2	4250	1,2
		5450	1,8	5450	1,8	5450	1,8
		6150	2,4	6150	2,4	6150	2,4
14	Alliance 520/85 R38 IF	3875	1,2	3875	1,2	3875	1,2
		4625	1,6	4625	1,6	4625	1,6
		5150	2,0	5150	2,0	5150	2,0
		5450	2,4	5450	2,4	5450	2,4
15	Alliance 520/85 R42 IF	4000	1,2	4000	1,2	4000	1,2
		4875	1,6	4875	1,6	4875	1,6
		5300	2,0	5300	2,0	5300	2,0
		5800	2,4	5800	2,4	5800	2,4
16	Alliance 520/85 R46 VF	4375	1,0	4375	1,0	4375	1,0
		4875	1,2	4875	1,2	4875	1,2
		5450	1,4	5450	1,4	5450	1,4
		6000	1,6	6000	1,6	6000	1,6
17	Alliance 580/85 R42 IF CFO	5800	1,6	5800	1,6	5800	1,6
		6300	2,0	6300	2,0	6300	2,0
		6700	2,4	6700	2,4	6700	2,4
		7500	2,8	7500	2,8	7500	2,8
18	Alliance 620/70 R42	5880	1,9	5300	1,9	4820	1,9
		6050	2,0	5450	2,0	4960	2,0
		6890	2,5	6210	2,5	5650	2,5
		7220	2,7	6500	2,7	5920	2,7
19	Alliance 650/85 R38	5610	1,6	5180	1,6	4970	1,6
		6390	2,0	5900	2,0	5660	2,0
		6750	2,2	6240	2,2	5990	2,2
		7110	2,4	6570	2,4	6300	2,4
20	Michelin Mach X BIB 650/85 R38	3445	0,6	-	-	-	-
		5245	1,2	4910	1,2	4910	1,2
		6125	1,8	5710	1,8	5710	1,8
		6955	2,4	6500	2,4	6500	2,4